



Thermoflux

Equipos Hidroneumáticos Integrados

Con estos equipos se pretende entregar un sistema de bombeo integrado, montando todos los dispositivos sobre un chasis de Acero Estructural.

Incluyen : Uno o más tanques precargados de membrana intercambiable, motobombas eléctricas o de combustión interna, tablero de control, múltiple de descarga con conexión de cada bomba con preparaciones para un fácil mantenimiento y desmontaje acoplado a un manifold de descarga general cuyos extremos van bridados o roscados de acuerdo a su elección o necesidad. Se incluyen tableros con todos los dispositivos necesarios para un uso industrial : Gabinete metálico con doble fondo y pintura homeada, arrancadores a tensión plena, relevadores bimetalicos de protección, interruptores termomagnéticos para cada bomba y para el control automático, interruptores de presión, control electrónico de circuito impreso para alternar y simultanear las bombas por diferencial de presiones en la red.

Este circuito es reparable. Selectores de tres posiciones para operación Manual-Fuera-Automático. Lámpara piloto indicadora de bomba funcionando de foco intercambiable.

Cableado y precalibrado de los interruptores de presión.

Todos los componentes van atomillados para una fácil sustitución en caso de ser necesario.

Tenemos el tamaño adecuado a sus necesidades.

El usuario sólo tiene que conectar la succión de las bombas y la descarga a la red, así como realizar una calibración final de los interruptores de presión.

