



Thermoflux

Generadores de Vapor Domésticos (A gas).

Generadores de vapor fabricados en Acero estructural, incluyen :

Caldera de vapor de dos pasos de tubos de humo, control electrónico de encendido por chispeo, bujía y transformador de ignición, válvulas solenoides para admisión de gas y agua. Control de nivel electrónico para suministro de agua automático. Preparación para purga manual con válvula de esfera para. Cubierta en lámina de acero al carbón con pintura horneada o esmalte anticorrosivo, aislamiento interior en fibra de vidrio, chapetones exteriores y chimenea de 30 cms.

Capacidades : 3, 5, 7, 10 y 15 metros cúbicos.

Producen vapor en 5 minutos. Mantenimiento mínimo, solo necesita purgar su equipo periódicamente para prolongar la vida útil por muchos años más.

Pueden colocarse en cualquier lugar incluso a la intemperie, aunque es recomendable en un lugar techado y ventilado.

Requerimientos para instalación : 1 línea de 127 Volts desde el cuarto de baño para accionarlo sin necesidad de ir hasta donde se coloque el aparato, líneas de agua y de gas en 1/2". 1 línea para descarga de vapor hasta el cuarto de baño a 10 cms del suelo en 1/2" ó 3/4" según el modelo.

Se pueden automatizar utilizando aditamentos opcionales como Termostátos para que paren y arranquen por temperatura, temporizadores para activarse durante un tiempo predeterminado o cualquier interruptor de 1 polo 1 tiro. Estos se venden por separado.

