



Thermoflux

Tableros de Control para Hidroneumático. (Domésticos)

Ideales para Residencias, Restaurantes, comercios y todo aquel lugar que requiera tener un equipo de bajo costo.

Estos tableros incluyen : Gabinete metálico con chapa y pintura horneada, doble fondo, tablilla de conexiones, Control Electrónico de Circuito Impreso para alternar y simultanear 2 bombas por diferencial de presiones o de niveles. Contactores Electromecánicos para arranque de las bombas. Focos piloto indicadores de bomba operando y selectores económicos de 3 posiciones para operación Manual-Fuera-Automático. Tenemos varias opciones : con interruptores de presión y sin ellos, además de fabricarlos también para operar con compresor para aquellos casos donde se tengan hidroneumáticos convencionales.

Todos los controles cuentan con protección contra falta de agua en cisterna.

Capacidad de las bombas : Hasta 1.5 H.P. a 127 Volts; y hasta 2 H.P. a 220 V.

La función de alternado es muy útil pues propicia un desgaste uniforme de las bombas, y la función de simultaneo es muy importante ya que la segunda bomba solo entra en funcionamiento cuando la primera no puede abastecer la demanda de la red.

Para diseños especiales favor de comunicarse directamente a la fábrica.

