



Thermoflux[®]

Tanques Thermo



Tanques para almacenamiento de agua caliente, fabricados en Acero al Carbón ó Acero Inoxidable, con tapas planas para aquellas aplicaciones donde se trabaja a presión atmosférica ó con tapas torisféricas para trabajar sujetos a presión. Para los modelos en Acero al Carbón, se les aplica un recubrimiento interior a base de pintura ahulada ó epóxica generalmente para trabajar a 60 ó 70 grados centígrados.

Como aislamiento se les aplica poliuretano expandido ó lana mineral ó fibra de vidrio dependiendo de sus necesidades. Como cubierta exterior se pueden forrar con lámina galvanizada, aluminio o Acero inoxidable. El forro se sujeta con remaches y las tapas llevan un acabado a gajos. Se incluyen coples cédula 40 y es opcional entregarle las salidas bridadas si Ud. lo requiere. Se recomienda en tanques mayores de 1000 lts., se coloque una entrada pasa-hombre que nos permite soldar totalmente el tanque por dentro y a la vez poder realizar funciones de mantenimiento preventivo-correctivo al mismo. Es necesario que todos lleven patas para que no se deforme el recubrimiento y forro por el peso del tanque. Se fabrican en todas las capacidades y el espesor dependerá de la presión de trabajo.

